



FEUER BUTZE

Sicherheitshinweis Grill und Betonhülse mit normgerechtem Sicherheitsbrenner (Kindersicherung) nach DIN EN 14059:2002 hergestellt.

Wichtig!

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf!

Gefahr- und Sicherheitshinweise

Nutzen Sie ausschließlich Lampenöl!

Nutzen Sie niemals Benzin, Kerosin oder andere entflammbare Flüssigkeiten!

Die Brenner sind während des Betriebs und bei der Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren!

Bei kleinen Kindern kann bereits ein Schluck Lampenöl - oder sogar das Saugen am Docht - zu lebensbedrohlichen Lungenschäden führen. Beim Verschlucken von Lampenöl kein Erbrechen auslösen. Sofort ärztliche Betreuung aufsuchen oder eine Vergiftungsinformationszentrale kontaktieren und diese die Warnhinweise zeigen!

Nur für den Gebrauch im Freien bestimmt!

Halten Sie brennbare Materialien von den Brennern fern!

Entfernen Sie die komplette Verpackung, bevor Sie die Brenner in Betrieb nehmen!

Transportieren Sie die Brenner nicht während sie noch glühen oder warm sind!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des von Ihnen verwendeten Lampenöls!

Bitte bewahren Sie diese Informationen sicher auf!

Befüllung des Sicherheitsbrenners

Stellen Sie die Betonhülse mit Sicherheitsbrenner senkrecht auf festem Untergrund und sichern Sie diese gegen Umkippen!

Sicherheitsbrenner mit Docht durch gleichzeitiges Drücken und Drehen gegen

Uhrzeigersinn vom Öl-Behälter abschrauben. Achtung! Verbrennungsbefahr!

Sicherheitsbrenner nur in kaltem Zustand abschrauben!

Befüllen Sie den Brenner mit Hilfe eines Trichters mit Lampenöl maximal zu 3/4, füllen Sie den Brenner nicht in der Nähe einer offenen Flamme auf!

Falls das Lampenöl während des Auffüllens übergelaufen ist, entfernen Sie diese Spritzer bevor der Brenner in Betrieb genommen wird!

Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser in den Behälter laufen kann!

Vergewissern Sie sich, dass der Docht des Brenners oberhalb des Deckels nicht mehr als 0,6 cm bis maximal 1,25 cm hervorsteht!

Sicherheitsbrenner durch gleichzeitiges Drücken und Drehen im Uhrzeigersinn auf den Ölbehälter aufschrauben!

Anzünden des Sicherheitsbrenners

Tauchen Sie den Docht vor Gebrauch für 5 - 7 min. in das Öl ein, damit der Docht sich damit voll saugen kann!

Zünden Sie den Docht mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz an!

Bei starker Flamme oder starker Rauchentwicklung muss die Flamme sofort gelöscht werden!

Bevor Sie den Docht wechseln, muss dieser abgekühlt sein!

Löschen der Flamme

Zum Löschen der Flamme kurz und kräftig anblasen!

Berühren Sie die Sicherheitskappe nicht bevor sie ausgekühlt ist!

Bevor Sie den Brenner bewegen, erneut mit Öl auffüllen oder transportieren wollen muss er sich komplett abgekühlt haben!

Entsorgung

Entsorgen Sie den entleerten Sicherheitsbrenner am Ende seiner Lebensdauer bei einem hierfür vorgesehenen Entsorgungspunkt Ihrer Gemeinde. Dort kann man Sie über eine umweltfreundliche Verwertung dieses Produktes informieren!